



FICHE TECHNIQUE

218- POLISH PREMIUM AU PTFE



Description

- Formulation destinée aux travaux de rénovation ou de protection des surfaces peintes Neuves ou anciennes.
- Le 218 a l'intérêt de garantir une finition vraiment exceptionnelle et de rendre aux supports leur éclat initial et un brillant éclatant.

Informations sur le produit

- **Composition** : à base de Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas)
- **Aspect** : Liquide visqueux
- **Odeur** : Hydrocarbure
- **pH** : N.C
- **Point éclair** : (°C) 38
- **Conditionnement** : Flacon de 500ml
- **Couleur** : Blanc cassé
- **Densité** : 1
- **N° ONU** : N.A
- **Solubilité dans l'eau** : non miscible

Mode d'utilisation

- **Compatibilité/ supports** : surfaces peintes
 - **Méthodes** :
 - Bien agiter le flacon avant l'utilisation.
 - Travailler sur une surface propre et sèche.
 - Appliquer le produit pur au tampon par mouvements circulaires.
 - Laisser sécher quelques instants puis lustrer avec un chiffon propre et sec ou polir à la machine en veillant à ce que la vitesse de rotation du plateau soit assez rapide pour "réchauffer " les molécules de PFTE (le PFTE a besoin d'un certain degré de réchauffement pour être actif) sans cependant être trop rapide, au risque de "brûler " ces mêmes molécules et de les rendre inefficaces.
- NB. Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes.

Précautions d'utilisation et de stockage

- Ne pas fumer ou manger pendant l'utilisation.
- Ininflammable.
- Stocker à l'abri de la chaleur.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux. Port de gants et de lunettes recommandé.
- En cas de contact avec l'épiderme ou de projection dans les yeux, rincer abondamment à l'eau douce.

Fiche de données de sécurité sur demande. Toujours se référer aux mentions notées sur les étiquettes. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les conditions d'utilisation.