

DESCRIPTION DU PRODUIT

Thinner No.1 est utilisable pour la dilution et/ou le nettoyage du matériel avec: Peintures et vernis monocomposant - Yacht Primer, Toplac®, Interlux® Super, Interlux Satin, Pre-Kote, Interdeck®, Danboline, Interstain, Original, Goldspar®, Goldspar Satin, Intertox®, Dex 1+2, Schooner®, Intertuf® JBA016/Interteer "Vrij", Interpreg, Interfill® 100.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YTA800
Masse Volumique	0.782
Extrait Sec en Volume (%)	0%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	782 g/L
Conditionnement Unitaire	500 ml 1 L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

Séchage

Surcouchage

Température du Support

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Surcouchable Par								

APPLICATION ET USAGE

Méthodes	Dans le cas d'un dégraissage, changer souvent de chiffon pour éviter de redéposer les contaminants.
Conseils	Contrôle de la ventilation et de l'humidité Bien aérer pendant l'application.
Quelques Points Importants	Pas de restrictions particulières.
Compatibilité/Supports	Peintures et vernis conventionnels.

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE


Stockage **INFORMATIONS GENERALES**
Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Thinner No.1, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

TRANSPORT
Ce produit doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité **GENERAL** : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.
ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Thinner No.1 ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

NOTES IMPORTANTS
Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

®, International®.le logo AkzoNobel et les autres produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées, ou sous licence, d'Akzo Nobel.
©Akzo Nobel 2009.

Référence :3521 Date d'émission :26/07/2010

