



FICHE TECHNIQUE

222- NETTOYANT TECK POWDRE

Description

- Formulation poudreuse, parfaitement adapté au nettoyage en profondeur des bois gras, en particulier du teck.
- Son utilisation très facile - il suffit de régler le dosage en fonction du travail envisagé - permet aussi bien l'entretien courant que les travaux complets de remise à neuf.
- Produit reconnu et utilisé depuis de très nombreuses années dans la marine et la grande plaisance.

Informations sur le produit

- **Composition** : contient Phosphate trisodique dodécahydraté
- **Aspect** : Poudre hygroscopique
- **Odeur** : inodore
- **pH** : 11.7 – 12 12.5
- **Point éclair** : N.A
- **Hydrosolubilité** : Eau: 33g/100g 20°C
- **Couleur** : blanc
- **Densité à 20°C** : N.A
- **N° ONU** : N.A
- **Conditionnement** : Pot de 1kg / Seau de 5kg

Mode d'utilisation

- **Compatibilité/ supports** : teck
- **Méthodes** : - **Entretien classique** :
 - 200 g environ de poudre pour 10 litres d'eau, soit un dosage de l'ordre de 2 %.
- **Rénovation et gros nettoyage** :
 - doubler la dose.
- Mouiller le pont et la coque pour éviter de la tâcher au moment du rinçage final. Appliquer le produit à la brosse dure en frottant énergiquement dans le sens des fibres du bois pour faciliter l'imprégnation. Laisser agir 10 minutes et rincer abondamment à l'eau douce tout en brossant pour évacuer les dernières traces de salissure.
 - Ne pas travailler en plein soleil : le produit ne doit pas sécher pendant qu'il agit et le bois doit rester frais pendant le rinçage.

Précautions d'utilisation et de stockage

- Ne pas fumer ou manger pendant l'utilisation.
- Stocker à l'abri de la chaleur.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux. Port de gants et de lunettes.

Fiche de données de sécurité sur demande. Toujours se référer aux mentions notées sur les étiquettes. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les conditions d'utilisation.